





























## Conectores Bird série QC Troca rápida, sem solda



Muitos Terminações (Cargas) Termaline<sup>®</sup>, atenuadores e wattímetros de absorção, bem como os Wattímetros Thruline<sup>®</sup>, empregam os conectores de RF patenteados do tipo QC "Mudança rápida - sem solda". Estes produtos podem ser encomendados para uso com o seu equipamento. Muitos clientes encomendam conectores adicionais para evitar o uso de adaptadores para evitarem perda de desempenho com a conexão direta no equipamento. Os conectores do tipo QC, são facilmente substituídos com a simples remoção de quatro parafusos.

### Conectores Bird tipo "QC" (QC Series, Quick Change Solderless Connectors)

							
4240-002 7/8" EIA FLG	4240-012 LT (M)	4240-018 LT (F)	4240-025 LC (M)	4240-031 LC (F)	4240-050 UHF (F)	4240-062 N (F)	4240-063 N (M)
							
4240-080 Term. OPEN 10-32 Nut	4240-090 SC (F)	4240-096 1-5/8" EIA FXD (M)	4240-100 C (F)	4240-110 C (M)	4240-125 BNC (F)	4240-132 BNC (M)	4240-156 TNC (F)
							
4240-160 TNC (M)	4240-179 UHF (M)	4240-208 1-5/8" EIA Swivel (M)	4240-268 HN (F)	4240-278 HN (M)	4240-334 SMA (M)	4240-336 SMA (F)	4240-344 DIN-7/16 (F)
							
4240-346 MINI-UHF (F)	4240-363 DIN-7/16 (F)						